



LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobeton C25/30
- příčkovka Parotherm 11,5 P+D, tl. 115 mm
- příčkovka Parotherm 6,5 P+D, tl. 65 mm
- tepelná izolace XPS Bachl 30 SF
- hydroizolace asfaltová Siplast Solo S
- pěnšná porobetonová tvárnice Ytong P2-400, tl. 300 mm
- tepelná izolace minerální Rockwool Airrock HD
- dřevo

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		STROP	STĚNY
			NÁSLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA		
2.01	galérie - výstavní prostor	178,76	výsý jasanové masivní, délky 300 / 400 mm, šíře 70 mm, síly 22 mm	P9	akustický podhled Ecophon Focus D bílý, tl. 20 mm	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.02	kůr, balkon	141,19	výsý jasanové masivní, délky 300 / 400 mm, šíře 70 mm, síly 22 mm	P5	akustický podhled Ecophon Master D bílý, tl. 40 mm, + Ecophon Focus Wing bílý	nátěr Primalex PLUS bílý, akustický obklad Ecophone Walpanel C bílý a šedý
2.03	schodiště	14,69	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.04	výlahová šachta	2,96				
2.05	chodba	21,46	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.06	příruční sklád	7,03	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.07	umývárna mužů	1,34	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Compason WATKAD11 světle béžový
2.08	WC muži	1,66	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Compason WATKAD11 světle béžový
2.09	umývárna ženy	2,51	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Compason WATKAD11 světle béžový
2.10	WC ženy	1,51	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	obklad RAKO Compason WATKAD11 světle béžový
2.11	místnost s kuchyňkou pro účinkující	23,47	Marmoleum Fresco 3661 (béžová), tl. 2,5 mm	P7	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.12	klubovna - zázemí zkušebny	22,73	Marmoleum Fresco 3661 (béžová), tl. 2,5 mm	P7	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.13	zkušebna	55,09	Marmoleum Fresco 3661 (béžová), tl. 2,5 mm	P7	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
2.14	příruční sklád	7,23	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý

LEGENDA

- D** prosklená fasáda Schuco FW 60+ AOT s dřevěnými nosnými prvky, sklo Glaverbel Sunergy a Glaverbel Mate lux
- E** prosklená fasáda Schuco FW 60+ AOT s dřevěnými nosnými prvky pro interiérové použití, sklo Glaverbel Mate lux
- F** akustická dřevěná žaluzie
- G** výťah bez strojovny Otis Gen2 TLD 1100x1400 mm
- I** nerezový komín Roka RS 3100
- K** vzduchotechnická jednotka AeroMaster
- L** plynový kotel
- M** nepřímotopný zásobník TUV
- N** nerezový komín Roka RS 3100

LEGENDA SKLADEB

- S1** STĚNA VNĚJŠÍ S OBKLADEM ZE SKLOCEMENTOVÝCH DESEK
 - Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm
 - penetrace Baumit univerzální základ
 - železobetonová deska C25/30, tl. 200 mm
 - kotveno hmoždinka HD a vkládáno mezi nosné profily fasád, obkladu
 - minerální vlna Rockwool Airrock HD, tl. 180 mm
 - větrací vzduchová mezera, tl. 10 mm
 - sklocementová deska Dakobet, tl. dle statického výpočtu (kotvení Eurofox MTK-v-100)
- S2** STĚNA VNĚJŠÍ S OBKLADEM Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
 - Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm
 - penetrace Baumit univerzální základ
 - železobetonová deska C25/30, tl. 200 mm
 - kotveno hmoždinka HD a vkládáno mezi nosné profily fasád, obkladu
 - minerální vlna Rockwool Airrock HD, tl. 180 + 100 mm
 - větrací vzduchová mezera, tl. 10 mm
 - fasádní dřevaná překážka Finnforest (bříza, lazura mahagon), tl. 15 mm (kotvení Eurofox MTK-v-100)
- S3** STĚNA PŘILÉHAJÍCÍ K TERÉNU
 - Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm
 - penetrace Baumit univerzální základ
 - železobetonová stěna C25/30, tl. 300 mm
 - penetrace Siplast Primer
 - asfaltový hydroizolační pás Siplast Solo S (SBS) s PE vložkou
 - tepelná izolace Bachl XPS 30 SF
 - a) do 1 m od vnějšího prostředí tl. 180 mm
 - b) více než 1 m od vnějšího prostředí tl. 100 mm
 - nopyvaná fólie Guta

