








LEGENDA MATERIÁLŮ

-  železobeton C25/30
-  příčkovka Parotherm 11,5 P+D, tl. 115 mm
-  příčkovka Parotherm 6,5 P+D, tl. 65 mm
-  tepelná izolace XPS Bachi 30 SF
-  přesná porobetonová trávce Ytong PZ-400, tl. 300 mm
-  tepelná izolace minerální Rockwool Arrocl HD
-  dřevo

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA		STŘEP	STĚNY
			NÁSLAPNÁ VRSTVA	SKLADBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
3.01	schodiště	14,69	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P8	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.02	výtahová šachta	2,96				
3.03	chodba	19,55	dlážba BohemiaGres Taurus Color 01 S Natural White, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.04	prádelna	20,63	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.05	dělna	18,50	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.06	kotělna	16,57	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.07	stropní vzduchotechniky	23,27	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.08	sklad	35,81	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý
3.09	sklad	7,23	dlážba BohemiaGres Taurus Color 06 S Light Grey, tl. 9 mm	P6	požární podhled Knauf Fireboard, Primalex PLUS bílý	Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm, nátěr Primalex PLUS bílý

LEGENDA

- D** prosklená fasáda Schueco FW60+ AOT s dřevěnými nosnými prvky, sklo Glaverbel Sunergy a Glaverbel Matelux
- E** prosklená fasáda Schueco FW60+ AOT s dřevěnými nosnými prvky pro interiérové použití, sklo Glaverbel Matelux
- F** akustická dřevěná žaluzie
- G** výťah bez strojovny Otis Gen2 TLD 1100x1400 mm
- I** nerezový korník Roka RS 3100
- K** vzduchotechnická jednotka AeroMaster
- L** plynový kotel
- M** nepřifitovaný zásobník TUV
- N** nerezový korník Roka RS 3100

LEGENDA SKLADEB

- S1** STĚNA VNĚJŠÍ S OBKLADEM ZE SKLOCEMENTOVÝCH DESEK
 - Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm
 - penetrace Baumit univerzální základ
 - železobetonová deska C25/30, tl. 200 mm
 - kotveno hmoždinkami HD a vkládáno mezi nosné profily fasád. obkladu
 - minerální vlna Rockwool Arrocl HD, tl. 180 mm
 - větrací vzduchová mezera, tl. 10 mm
 - sklocementová deska Dakobet, tl. dle statického výpočtu (kotvení Eurofox MFK-v-100)
- S2** STĚNA VNĚJŠÍ S OBKLADEM Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
 - Baumit čisté vápenná omítka Bayosan RK 39, tl. 10 mm
 - penetrace Baumit univerzální základ
 - železobetonová deska C25/30, tl. 200 mm
 - kotveno hmoždinkami HD a vkládáno mezi nosné profily fasád. obkladu
 - minerální vlna Rockwool Arrocl HD, tl. 180 + 100 mm
 - větrací vzduchová mezera, tl. 10 mm
 - fasádní dřevaná překážka Finnforest (bříza, lasur a mahagon), tl. 15 mm (kotvení Eurofox MFK-v-100)